



01.09.2013

### Cenník skrutkových kompresorov ESSOair – so vstrekom oleja, vzduchom chladený

Typ	ESOair 4			ESOair 5,5			ESOair 7,5			ESOair 11			ESOair 15			ESOair 18,5			ESOair 22		
Nasávané množstvo vzduchu [m <sup>3</sup> /hod.]	36,6	31,8	25,2	52,2	45,6	36,6	67,2	59,4	46,8	93	81,6	64,8	150	123,6	102	176,4	147	123	211,2	171	147
Max. tlak [bar (p)]	8	10	13	8	10	8	8	10	13	8	10	13	7,5	10	13	7,5	10	13	7,5	10	13
Výkon motora [kW]	4			5,5			7,5			11			15			18,5			22		
Hlučnosť [dB(A)] - DIN43635-13	69			70			72			68			68			68			68		
Rozmery [mm]	770x1000x1140			770x1000x1140			770x1000x1140			770x1000x1140			1200x850x960			1200x850x960			1200x850x960		
Hmotnosť [kg]	205			230			230			300			372			389			429		
Cena [EUR]	3 710,-			3 767,-			3 904,-			4 212,-			5 242,-			5 664,-			6 000,-		

#### Príplatok [EUR] za:

Digitálny výstup – príprava pre beznapätový kontakt (prípravený/prevádzka/porucha)	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-	80,-
Rekuperatívny výmenník tepla	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-

#### Štandardný rozsah dodávky:

prevádzkové napätie 400 V / 50 Hz

riadiace napätie 24 V / 50 Hz

filter na vstupe chladiaceho vzduchu do protihlukového krytu

protimrazová ochrana do – 10C

riadenie SOLIDcontrol s mikroprocesorom

snímač sieťového tlaku

doskový výmenník tepla (prípoj 2 x G1/2") na ohrev vody – len rada ESSOair 15, 18,5 a 22.